









ООО "Стандарты безопасности"  
Тел.: 8(8342) 222-501, Факс 8(8342) 222-502  
Моб.: МТС + 7-917-004-87-77 Венера  
+ 7-917-693-67-53 Александр Викторович  
Мегафон + 7-927-174-22-22 Денис  
Часы работы: с 9:00 до 18:00, понедельник-пятница, без перерыва.

**Внимание: монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем может осуществляться только специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 г. Москва "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений")**

**ПРАЙС-ЛИСТ НА АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА ФЭС**

1. Специальные установочные алюминиевые профили для элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС). Цена за 1 м/п							
№ п/п	Цветовое изображение	Описание. Размер, мм	Артикул	Розница от 1 шт.	Опт от 50 000 руб.	Крупный опт от 100 000 руб.	Дилер
1.1		Наименование: "Плинтус ФЭС" Размеры: 55 мм x 15 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,756	2745- E-MR-MP	184	152	141	
<i>Применяется для фотолюминесцентной разметки на стенах, обозначения периметра проемов, дверей и т.д.</i>							
1.2		Наименование: Заглушка для профиля "Плинтус ФЭС" для клеевой фиксации (комплект правая/левая) Размеры: 55 мм x 15 мм x 1 мм Масса (кг): 0,001	2745-1R- E-MR-MP/ 2745-1L- E-MR-MP	27	24	21	
<i>Заклеивается на край торца профиля при помощи клея.</i>							
1.3		Наименование: Заглушка для профиля "Плинтус ФЭС" для механической фиксации (комплект правая/левая) Размеры: 55 мм x 15 мм x 1 мм Масса (кг): 0,001	2745-2R- E-MR-MP/ 2745-2L- E-MR-MP	63	56	50	
<i>Закрепляется на край торца профиля при помощи шурупов.</i>							
1.4		Наименование: "Универсальный ФЭС" Размеры: 56 мм x 1,5 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,39	2748- E-MR-MP	129	118	108	
<i>Для фотолюминесцентной разметки на стенах, полах, краях ступеней, дверных косяках, пожарных шкафах и т. д. и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках (имеет 2 рабочие поверхности)</i>							
1.5		Наименование: "Край ФЭС" Размеры: 28 мм x 1,5 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,214	2747- E-MR-MP	74	66	61	
<i>Для монтажа фотолюминесцентных лент шириной 25мм на стенах, полах, краях ступеней, дверных косяках, пожарных шкафах и т. д. и предотвращения скольжения, спотыкания на ступенях и площадках.</i>							
1.6		Наименование: "Ступень ФЭС" Размеры: 50 мм x 28 мм x 3000 мм Масса (кг): 0,693	2746- E-MR-MP	247	234	208	
<i>Алюминиевый профиль с насечками противоскольжения предназначен для монтажа фотолюминесцентных и (или) противоскользящих лент шириной 25мм для выделения края ступеней и препятствия скольжению.</i>							
2. Соединительные элементы для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС".							
2.1		Наименование: Угловой соединительный элемент для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС". Предназначен для механической фиксации угловых соединений. Размеры: 30 x 30 x 3 Масса (кг): 0,004	2745-L- E-MR-MP	10,0	9,8	8,9	
2.2		Наименование: Угловой соединительный элемент для алюминиевого профиля "Плинтус ФЭС". Предназначен для механической фиксации угловых соединений посредством двух винтов. Размеры: (30 x 30) x 10 x 1 Масса (кг): 0,004	2745-V- E-MR-MP	18,6	17,6	15,8	
<b>Монтаж алюминиевых профилей осуществляется при помощи дюбель гвоздей, шурупов и (или) двухстороннего скотча.</b>							
<b>Ищем дилеров в регионах</b>							